



**201726**  
**TKHM-Z-5**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



| Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

| Technische Daten (typ.)     |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung            | 50 V AC / 60 V DC                   |
| Länge                       | 5.000 mm                            |
| Durchmesser                 | Ø 4,1 mm (Durchmesser)              |
| Gewinde                     | M8 x 1                              |
| Material Kabel              | PUR                                 |
| Schleppkettenwerte          | 41 mm (min. Biegeradius)            |
| Schutzklasse                | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform                     | gerade / offenes Kabelende          |
| Besonderheiten              | Metallmutter                        |
| Schleppkettentauglich       | Ja                                  |
| LED Anzeige                 | Nein                                |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +85 °C (bewegt, fest)       |
| Schutzart                   | IP 65 / IP 66K / IP 67              |
| Anschluss                   | Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert      |
| Querschnitt                 | 0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)          |

| Weitere Informationen / Zubehör | <a href="https://www.di-soric.com/201726">https://www.di-soric.com/201726</a> |
|---------------------------------|---|
|                                 |   |