



203527

TKPM-W-5/4

Anschlusskabel

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder    2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz    BN: braun    BU: blau    WH: weiß

Funktion												

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (4 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**      <https://www.di-soric.com/203527>