


回氣。 213813 海境 SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8 回路 Signalsäule

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich







PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	White LED	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Not Connected	Red

Funktion	ı									
							CUL US	CE	UK	X

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	185 mA (24 V DC)
Leistung	4,4 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Abmessungen Leuchtenkörper (Ø x H)	Ø 50,6 x 259 mm
Anzahl Segmente	5
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	Polycarbonat (Diffusor)
Gewicht	350 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen	UL
Modell	Signalsäule
Farbauswahl	Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß
Anzahl Ein-/Ausgänge	5/0
Pegel (Hi/Lo) Eingänge	24V / OV
Farbe	Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß
Schwingbeanspruchung	10 55 Hz / 0,35 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 +50 °C
Schutzart	IP 65
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig





Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschlusskabel	VK /8-SB
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213813