

203526

TKPM-W-2.5/4

### Câble de raccordement

- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur    2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W- ... / LP

BK: noir      BN: marron      BU: bleu      WH: blanc

Fonction												

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	2.500 mm
Diamètre	Ø 4,8 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PVC
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A
Section	0,25 mm <sup>2</sup> (4 x)
Plus d'informations/d'accessoires	
<a href="https://www.di-soric.com/203526">https://www.di-soric.com/203526</a>	