





206445

VO-M6/50-M6x30-2.5

Optique de focalisation

- Pour exploiter les détecteurs de reconnaissance de couleurs avec raccordement fibre optique
- Construction robuste



Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Composants	Optique de focalisation
Fonctionnement avec	WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Pour FSB 10 M G1-B8	Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Pour FSB 50 M 60 G3-B8	Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Pour FS 50 M G3-B8	Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Pour FS 12-100-1 M G3-B8	Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Pour FS 12-100-1 M G3-B8-E	Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Pour FS 12-100-2 M G3-B8	Convient pour une utilisation avec WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Convient pour une utilisation avec WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Taille du spot lumineux	Ø 6 mm
Distance de travail	50,0 mm
Plage de fonctionnement	35 ... 60 mm
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/206445