



207139
BE-R30-F1-K-CLR
Anneau lumineux

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsionnel pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste



1) 6 mm de profondeur 2) Câble de raccordement

Betrieb ausschließlich mit
 Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
 Use only with flash
 equipment driven by a
 power supply *Class 2*!
 A utiliser exclusivement
 avec un contrôleur
 d'impulsion connecté a
 une alimentation *Class 2*!

Fonction																		

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Puissance absorbée (en impulsion/max.)	30,0 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	8
Alimentation (en impulsion/max.)	2000 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection diélectrique	500 V
Diamètre	Ø 30 / Ø 69 mm (Diamètre)
Hauteur	20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Câble) ■ PMMA, clair (Optique de protection)
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL
Conception	Anneau lumineux
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge (Transparent)
Longueur d'onde	633 nm
Angle d'émission FWHM	30°

**207139****BE-R30-F1-K-CLR****Anneau lumineux****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Intensité lumineuse

- 7,00 kLx (100,0 mm / 100 %)
- 28,8 kLx (100,0 mm / 400 %)
- 60,5 kLx (100,0 mm / 800 %)
- 3,50 kLx (200,0 mm / 100 %)
- 13,0 kLx (200,0 mm / 400 %)
- 26,8 kLx (200,0 mm / 800 %)

Contrôle

À impulsion lumineuse par contrôleur

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/207139>