



213332
IOL-Portable
IOL-Portable

- IO-Link Master portable universel
- Basé sur application, aucune connaissance préalable nécessaire
- Écran tactile et connecteur intégrés
- Batterie, IO-Link Master et WiFi intégrés
- Pour l'identification, la configuration et le diagnostic
- Téléchargement d'IODD via IODDfinder
- Pour les appareils de spécification IODD 1.1



Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Courant absorbé	80 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Alimentation	24V / 80 mA (IO-Link appareil de la batterie)
Dimensions du boîtier	62 x 222 x 90 mm
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Convient pour	Pour les appareils de spécification IODD 1.1
Contenu de la livraison	IO-Link Hand Held Master, câble avec clamps 0,3 m avec connecteur M12, 4-pôles, Sac de protection, Câble micro-USB, Guide d'introduction rapide
Fonctions	Sans ordinateur
Communication	Spécification IO-Link V1.1, Port IO-Link catégorie A
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 30
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 3 pôles
Raccordement 2	Connecteur femelle, M8, 4 pôles
Raccordement 3	Connecteur femelle, M12, 4 pôles

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/213332>