




**203503**  
**TKPM-W-5/LP**  
**连接电缆**

- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 用于工作电压和开关状态的 LED
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



1) 从插接件上边缘算起的装配空隙

2) LED (2x) 仅限 TKHM-W- ... / LP

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能											CE	UK CA	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

技术数据 (典型)	
工作电压	< 30 V DC
长度	5,000 mm
直径	Ø 4.5 mm (直径)
螺纹	M8 x 1
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
型式	弯型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
LED Anzeige	是
工作环境温度	-5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67
连接	插口, M8, 3 针, A 编码
横截面	0.25 mm <sup>2</sup> (3 x)

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/203503">https://www.di-soric.com/203503</a>
-----------	---