




203512

TKP-Z-5

连接电缆

- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 镀金的插接触点
- 防护等级高



| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |  |

| 技术数据 (典型)   |                            |
|-------------|----------------------------|
| 工作电压        | < 60 V AC/DC               |
| 长度          | 5,000 mm                   |
| 电缆材质        | PVC                        |
| 拖链值         | 70 mm (最小弯曲半径)             |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作            |
| 型式          | 直型 / 裸露的电缆端部               |
| 特点          | 用于螺纹 M8 的锁止环               |
| LED Anzeige | 否                          |
| 工作环境温度      | -5 ... +80 °C (移动, 固定)     |
| 防护等级        | IP 67                      |
| 连接          | 锁止环, M8, 3 针, A 编码         |
| 横截面         | 0.25 mm <sup>2</sup> (3 x) |

| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/203512">https://www.di-soric.com/203512</a> |
|-----------|---|
|-----------|---|