


206857

BEK-K50/50-G5TI-IBS

同轴光源

- 集成式电流控制
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 坚固的金属外壳



功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	310 mA (24 V DC)
功率	7.4 W (24 V DC)
反极性保护	是
发光面	50 x 50 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	矿物玻璃 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
特点	触发输入端
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	白色
波长	6500 K
发射角 FWHM	120°



206857

BEK-K50/50-G5TI-IBS

同轴光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
照明强度	<ul style="list-style-type: none">■ 21.3 kLx (5.0 mm)■ 12.5 kLx (30.0 mm)■ 7.10 kLx (50.0 mm)
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 20
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/206857