



211044
OGUL 081 G3-T3
激光槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
光源	激光
激光等级	CLASS 1 LASER PRODUCT, 1 (IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014)
颜色	红色
波长	655 nm (Pp < 0.3 mW t = 3.4 μs)
调制	调制
槽口宽度	80 mm
分辨率 (出厂设置)	0.05 mm (标准)
再现性 (出厂设置)	0.01 mm (标准)
分辨率 (标准)	0.05 mm
再现性 (标准)	0.01 mm
分辨率 (高分辨率)	0.04 mm
再现性 (高分辨率)	0.01 mm
分辨率 (功率)	0.15 mm
再现性 (功率)	0.015 mm
分辨率 (速度)	0.05 mm
再现性 (速度)	0.015 mm
灵敏度调整	电位计或者 IO-Link
开关频率 (出厂设置)	5000 Hz (标准)
开关频率 (标准)	5000 Hz
开关频率 (高分辨率)	2000 Hz
开关频率 (功率)	1000 Hz
开关频率 (速度)	10000 Hz
工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/211044