


213332
IOL-Portable
IOL Portable

- 通用型手持式 IO-Link 主站
- 基于 App，无需储备基础知识
- 集成触摸屏和连接器
- 集成蓄电池、IO-Link 主站和 WLAN
- For identification, configuration and diagnostics
- 通过 IODDfinder 下载 IODD
- 用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备



功能													
												  	
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC							
电流消耗							80 mA						
反极性保护							是						
电源							24V / 80 mA (蓄电池供电的 IO-Link Device)						
外壳尺寸							62 x 222 x 90 mm						
外壳材料							聚碳酸酯						
防护等级							III, 在安全特低电压下工作						
适用于							用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备						
供货范围							手持式 IO-Link 主站, 电缆带端子 0.3 m 及插头 M12, 4 针, 保护套, Micro-USB 电缆, 简要说明书						
功能							无 PC						
通讯							IO-Link 技术规范 V 1.1, IO-Link 端口类别 A						
工作环境温度							0 ... +40 °C						
防护等级							IP 30						
连接							插口, M8, 3 针						
连接 2							插口, M8, 4 针						
连接 3							插口, M12, 4 针						
更多信息 / 附件						https://www.di-soric.com/213332							