


202595
US 60 K 2500 AI-TSSL
漫反射超声波传感器

- 稳固的外壳
- 零点和终点可设置
- 工作范围可设置
- 对污染不敏感
- 对干扰噪声不敏感
- 测量时不受表面制约
- 模拟量输出端
- 随动速度高
- 高分辨率



功能											

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	15 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	80 mA
余波	15 mV
绝缘耐压强度	500 V
外壳尺寸	60 x 41 x 33 mm
外壳长度	33 mm
机箱高度	60 mm
外壳宽度	41 mm
外壳材料	塑料 (PA)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	漫反射超声波传感器
评估	模拟量
型式	长方体
模拟量输出端	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
模拟输出线性度	< 0.5 % (Sn 最大)
负载电阻	> 10000 Ω / < 400 Ω
感应距离	250 ... 3000 mm
分辨率	0.1 % (Sn 最大)
精度	< 1 % (Sn 最大)
测量时间	400 ms (95% Sn 最大)



202595

US 60 K 2500 AI-TSSL

漫反射超声波传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
超声波频率	120 kHz
工作环境温度	-20 ... +50 °C
温度漂移	1 %/K (-20 ... +50°C)
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 4 针
连接电缆	TK ... /4
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/202595