





202919
DCC 08 M 04/10 AK
电感式接近传感器

- 模拟量电压输出端
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护



1) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	15 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	准齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	45 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)
电缆材质	PUR
拧紧力矩	4 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	模拟量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INA 模拟版
模拟量输出端	0 ... 10 V
感应距离 (SN)	0 ... 4 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm
开关频率	100 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C



202919
DCC 08 M 04/10 AK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202919>