




203529

TKPM-Z-2.5/4

连接电缆

- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



| 功能 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | CE | UK CA |  |

| 技术数据 (典型) | |
|-------------|----------------------------|
| 工作电压 | < 60 V AC/DC |
| 长度 | 2,500 mm |
| 直径 | \varnothing 4.8 mm (直径) |
| 螺纹 | M8 x 1 |
| 电缆材质 | PVC |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 型式 | 直型 / 裸露的电缆端部 |
| 特点 | 金属螺母 |
| LED Anzeige | 否 |
| 工作环境温度 | -5 ... +80 °C (移动, 固定) |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 插口, M8, 4 针, A 编码 |
| 横截面 | 0.25 mm ² (4 x) |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/203529 |
|-----------|---|
|-----------|---|