



203530

TKPM-Z-5/4

连接电缆

- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点



| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |                                                                                      |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE | UK<br>CA |  |

| 技术数据 (典型)   |                            |
|-------------|----------------------------|
| 工作电压        | < 60 V AC/DC               |
| 长度          | 5,000 mm                   |
| 直径          | Ø 4.8 mm (直径)              |
| 螺纹          | M8 x 1                     |
| 电缆材质        | PVC                        |
| 防护等级        | III, 在安全特低电压下工作            |
| 型式          | 直型 / 裸露的电缆端部               |
| 特点          | 金属螺母                       |
| LED Anzeige | 否                          |
| 工作环境温度      | -5 ... +80 °C (移动, 固定)     |
| 防护等级        | IP 67                      |
| 连接          | 插口, M8, 4 针, A 编码          |
| 横截面         | 0.25 mm <sup>2</sup> (4 x) |

| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/203530">https://www.di-soric.com/203530</a> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|