




209887

DCC 6.5 M 03 POK-TSL

电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色)

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-----------|-----------------|
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗 | < 10 mA |
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
| 内装方式 | 齐平 |
| 直径 | Ø 6.5 mm (直径) |
| 外壳长度 | 60 mm |
| 外壳材料 | 黄铜 |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理 | 电感式 |
| 评估 | 数字量 |
| 型式 | 气缸 |
| 特点 | 极高的感应距离 |
| 产品系列 | INE 扩展版 |
| 开关输出端 | pnp, 200 mA, NC |
| 电压降 (最大) | 2 V |
| 感应距离 (SN) | 3 mm |
| 标准测量板 | 9 x 9 x 1 mm |
| 开关滞后 (最大) | < 15 % |
| 开关频率 | 1000 Hz |
| 工作环境温度 | -25 ... +70 °C |



209887

DCC 6.5 M 03 POK-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209887>