




210068
BE-DOME100/70-G1-T4
穹顶光源

- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构



70
freier Innendurchmesser
inner diameter / illuminated area

12
aktive Fläche
active area

Ø 65

M3 x 5 (4x)

41

50

M4 / 5 tief / depth
(4x)

optische Öffnung
aperture

Stecker M8, 4-polig
connector M8, 4-poled

50

Ø 100

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														
												CE	UK CA	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC
功率	1.7 W (70 mA, 24 V DC)
电流消耗	70 mA
发光面	Ø 70 mm
数量	32 (LED)
直径	Ø 100 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
光源	LED
颜色	红色
波长	617 nm
发射角 FWHM	120°
工作环境温度	0 ... +50 °C
连接	插头, M8, 4 针

更多信息 / 附件 <https://www.di-soric.com/210068>