



213332
IOL-Portable
IOL Portable

- 通用型手持式 IO-Link 主站
- 基于 App，无需储备基础知识
- 集成触摸屏和连接器
- 集成蓄电池、IO-Link 主站和 WLAN
- For identification, configuration and diagnostics
- 通过 IODDfinder 下载 IODD
- 用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备



功能											
											  
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC					
电流消耗						80 mA					
反极性保护						是					
电源						24V / 80 mA (蓄电池供电的 IO-Link Device)					
外壳尺寸						62 x 222 x 90 mm					
外壳材料						聚碳酸酯					
防护等级						III, 在安全特低电压下工作					
适用于						用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备					
供货范围						手持式 IO-Link 主站, 电缆带端子 0.3 m 及插头 M12, 4 针, 保护套, Micro-USB 电缆, 简要说明书					
功能						无 PC					
通讯						IO-Link 技术规范 V 1.1, IO-Link 端口类别 A					
工作环境温度						0 ... +40 °C					
防护等级						IP 30					
连接						插口, M8, 3 针					
连接 2						插口, M8, 4 针					
连接 3						插口, M12, 4 针					
更多信息 / 附件						https://www.di-soric.com/213332					