



213740
PS30-05LL-500-500-IBS

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
IO-Link 功能 (非循环)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 运行时间计数器 ■ 触发进程数 ■ 设置 ROI
支持的设备 ID	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设备 ID (工作模式) ■ 1260 (默认)
串口模式	是
必需的主端口类	A
处理周期时间	> 2.3 ms
光源	激光
激光等级	1 (IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014)
颜色	红色
波长	650 nm
抗环境光	20 kLx
宽测量范围 (最小)	45 mm (150 毫米/最小测量距离 / X轴)
宽度测量范围 (最大)	90 mm (300 毫米/最大测量距离 / X轴)
测量值分辨率	0.25 mm (X轴), 0.2 mm (Z轴)
测量距离	150 ... 300 mm (Z轴)
再现性	± 0.5 mm X/Z X轴, 背景白色 (90% 缓解)
灵敏度调整	编程按钮
显示	彩色显示, LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关状态
测量频率	5.0 Hz
准备就绪延迟 (最大)	2000 ms
工作环境温度	-10 ... +55 °C
防护等级	IP 65
连接	插头, M12, 5 针
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213740